





DEPOSIT/BANKEQUIPMENT



DEPOSITTRESOR MD II

















EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad D-II nach EN 1143-2

zertifiziert durch ECB·S

BAUART Gehäuse: Mehrwandig

Tür: Mehrwandig

Scharniere: Außenliegend Türöffnungswinkel: 180°

Griff/Beschlag: ca. 35 mm vorstehend

Verankerung: 4 Buchsen im Boden, 1 in der Rückwand*

(*nicht durchgebohrt)

VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss

2 Schlüssel (120 mm)

LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

Privat bis 100.000,- € /Gewerblich bis 50.000,- € VERSICHERBAR

> Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

DEPOSITTRESOR MD II











Modell	Auße Höhe	nmaße Breite	e in mm e Tiefe	Innen Höhe	maße ir Breite	n mm Tiefe	Türdurchg Höhe	angsmaße Breite	Schublade	Gewicht (Kg)
MD II-95V	950	590	550	265	480	390	498	474	vorne	284
MD II-130V	1300	590	550	615	480	390	848	474	vorne	356
MD II-95R	950	590	550	265	480	390	498	474	rückseitig	283
MD II-130R	1300	590	550	615	480	390	848	474	rückseitig	356
MD II-95	950	590	550+270	265	480	390	498	474	rückseitig 270 mm überstehend	328
MD II-130	1300	590	550+270	615	480	390	848	474	rückseitig 270 mm überstehend	401

Beschläge 35 mm vorstehend

VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten				
	•					
Modell	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*		
MD II-95V	•	•	•	•		
MD II-130V			•	•		
MD II-95R	•	•	•			
MD II-130R		•	•	•		
MD II-95		•	•			
MD II-130			•	•		

^{*} mit Notschlüssel

ZUBEH	ÖR GEGEN AUFPREIS			
Modell	Türanschlag links	Fachboden	Zusätzliche Bohrung für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 16 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
MD II-95V			•	
MD II-130V	•	•	•	•
MD II-95R		•	•	
MD II-130R	•	•	•	•
MD II-95			•	
MD II-130	•		•	•

 $Stand\ 01/2022-Dekomaterial\ nicht\ im\ Lieferumfang\ enthalten-Technische\ \ddot{A}nderungen\ vorbehalten.$



