



MÜLLER
SAFE



DEPOSIT/BANKEQUIPMENT

WERTFACH SFE



Musterschrank



EINBRUCHSICHERHEIT

Wenn Sie für viele Personen an einem zentralen Ort eine hochwertige Verschlusssicherheit vor dem Zugriff Dritter benötigen.



BAUART

Glatte Front, Tür aus 3 mm Stahl, freistehend, zum Einbau mit Winkelrahmen oder eingebaut in Tresore

Höhe / Breite / Tiefe

je Fach, bis 100 x 330 x 400

je Fach, bis 200 x 330 x 400

je Fach, bis 300 x 330 x 500

je Fach, bis 500 x 330 x 500

je Fach, bis 750 x 330 x 500

Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür kleiner als die Innenmaße (Höhe: -2 mm, Breite: -65 mm, Tiefe: -40 mm)

Scharniere: Innenliegend

Türöffnungswinkel: 90°



VERSCHLUSS

Sicherheits-Zylinderschloss

je 2 Schlüssel pro Fach (je nach Schlosstyp 58 mm bzw. 65 mm) pro Fach



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



WERTFACH SFE



Musterschrank



VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten			
Modell					
	Zylinderschloss	Elektronisches Zahlenschloss	Hauptschließanlage (Zylinderschloss)	Bankverschluss	3-Bolzen-Schloss mit Doppelbartschlüssel

Optionen für alle Schränke möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Einwurfschlitz in Schließfachtür, einwandig (nach Maßangabe)
- Einsatzkassette, für Fach H = 100 mm
- Einsatzkassette, für Fach H = 150 mm
- Einsatzkassette, für Fach H = 200 mm
- Front Edelstahl 1 mm, H = 100
- Front Edelstahl 1 mm, H = 200
- Front Edelstahl 1 mm, H = 300
- Front Edelstahl 1 mm, H = 500
- Front Edelstahl 1 mm, H = 750
- Sockel als Unterbau



WICHTIGE HINWEISE FÜR EINE ANFRAGE

1. Maße der Fächer angeben (Außen/Innen/Türdurchgang)
2. Materialstärke des Wertfaches (3mm oder mehr) angeben
3. Aufteilung der Fächer (Wie viele Fächer übereinander/ nebeneinander)
4. Mit oder ohne Sockel; wenn mit Sockel=Maß angeben
5. Verschlusssystem angeben

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



DEPOSIT/BANKEQUIPMENT

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

