



MÜLLER  
SAFE



BEHÖRDENEQUIPMENT

## VS-SICHERHEITSTÜR II VST 2



Modell VST 2



### EINBRUCHSICHERHEIT

Durch Bauausführung lt. technischer Anforderung BSI TL-M 311 (03410) geprüft und freigegeben. Rundumlaufender Feuerfalz.



### BAUART

**Doppelwandige, schwere Ausführung aus hochwertigem Stahl**  
 Eine dicke Panzerplatte schützt den Schlossbereich gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge  
**Scharniere:** Außenliegend  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Griff/Beschlag:** ca. 65 mm vorstehend



### VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (BSI-Zulassung und Schlossklasse A)  
 2 Schlüsseln (150 mm), sowie einem mechanischen Zahlenkombinationsschloss

Jede Türschließung wird durch ein nicht rückstellbares Zählwerk erfasst und registriert.



### LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)

### HINWEIS

VS-Sicherheitstüren II sind primär als Zugangstüren für Aktensicherungsräume bei Dienststellen im Geltungsbereich der Verschlusssachenanweisung (VSA) vorgesehen. Sie sind gefertigt nach den Technischen Leitlinien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

# VS-SICHERHEITSTÜR II VST 2



VST 2

Modell	Rahmenmaß in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgangsmaße		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
VST 2	2100	1150	2050	1050	1912	920	270

Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen VS Türen ist die Eckzarge serienmäßig

Alle Türen ab 1000 mm Breite sind auch in zweiflügeliger Ausführung lieferbar. Sondermaße sind möglich.

Die Zargentiefe (= Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich.

Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen. Eine Befestigung sollte daher durch spezielle Winkel nach Absprache erfolgen.



## VERSCHLUSSOPTIONEN

	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten
Modell	<p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Mechanisches Kombinationsschloss)</p>	<p>Doppelverschluss (1 Doppelbartschloss, 1 Elektronisches Kombinationsschloss*)</p>
VST 2	■	■

\* SECU Selo C



## ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Einbruchmeldeanlage, bestehend aus Öffnungsmelder, Verschlussüberwachung, Durchbruchüberwachung (Körperschallmelder)
VST 2	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



BEHÖRDENEQUIPMENT

**Müller Safe GmbH**

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

[www.mueller-safe.de](http://www.mueller-safe.de)

[zentrale@mueller-safe.de](mailto:zentrale@mueller-safe.de)

