



KT

Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;
robust gegen Zugriffe

Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung
mit Versicherung

Feuerschutz:

Nach den Normen der
Underwriters Laboratories (UL 72),
Hitzetest-60 min für Papier.
KT 4 V-zusätzlich S60 P nach EN 1047-1;
zertifiziert durch ECB-S (C 02)


Ausstattungsmerkmale:

Auszüge auf Teleskopschienen;
separate Schubladensicherung



Abb.: KT 4 V

Notizen/Stempel:



Karteischränk KT

Zur sicheren Aufbewahrung wichtiger Unterlagen und Dokumente in Hängemappen oder Karteikästen gegen Feuer. Eine separate Schubladensicherung (immer nur eine Schublade ausziehbar) verhindert, dass der Schränk kippen kann.

Feuersicherheit: Für Papiere aller Art. Getestet in den **Underwriters Laboratories (UL 72)**, Hitzetest – **60 min.**

KT 4 V -zusätzlich getestet in der MPA Braunschweig nach EN 1047-1 und zertifiziert durch ECB-S (C 02).

Bauart: **Schubladen mit Boden.** Die einzelnen Schubladen sind darüber hinaus durch Trennwände im Gehäuse feuersicher voneinander getrennt. Auszüge auf Teleskopschienen. Lieferbar mit 2, 3 oder 4 Auszügen.

Verschluss: Zentralriegelwerk mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel (55 mm) serienmäßig.

Lackierung: Lichtgrau, RAL 7035



Abb.: KT 4 V

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Zylinderschloss.

Doppelverschluss (2 Zylinderschlösser)

Karteikasten

Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen



Musterplakette

Modell	Außenmaße in mm			Schubladen in mm			Anzahl Schubladen	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe		
KT 2 V	733	539	800	299	387	660	2	203
KT 3 V	1103	539	800	299	387	660	3	252
KT 4 V	1448	539	800	299	387	660	4	320
KT 2 H	733	952	562	295	810	387	2	220
KT 3 H	1103	952	562	295	810	387	3	313
KT 4 H	1448	952	562	295	810	387	4	375