



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK **BM VI**



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad VI nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



FEUERSCHUTZ

LFS 30 nach EN 15659



BAUART

Gehäuse: Mehrwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: Hängegriff ca. 60 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand auf 1/3 Höhe vorbereitet
Schlüsselleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage liegt bei
Für EMA-Einbau vorgerüstet



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern
je 2 Schlüssel



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 und Graphitgrau, RAL 7024



VERSICHERBAR

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK BM VI



BM6-0

BM6-1

BM6-2

BM6-3

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Tür 1 / 2-flügelig	Fachböden Anzahl	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
BM 6-0	790	750	620	550	500	305	544	475	1-flügelig	1	84	810
BM 6-1	996	750	620	756	500	305	750	475	1-flügelig	2	127	990
BM 6-2	1296	750	620	1056	500	305	1050	475	1-flügelig	2	162	1260
BM 6-3	1590	850	740	1350	600	425	1344	575	1-flügelig	3	344	1860

Beschläge 115 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	 2 Doppelbartschlösser	 Doppelverschluss* (Mechanisches Kombinationsschloss+Doppelbarts.)	 Doppelverschluss* (2 Elektronische Zahlenschlösser**)
BM 6-0	■	■	■
BM 6-1	■	■	■
BM 6-2	■	■	■
BM 6-3	■	■	■

*andere Schlosskombinationen möglich, ** mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

