



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK **BM II**



Modell BM2-1



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART

Gehäuse: Mehrwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: Hängegriff ca. 60 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden (1 in der Rückwand vorbereitet)
 Schlüsselleiste mit 5 Haken zur Selbstmontage liegt bei.



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (120 mm)



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 und Graphitgrau, RAL 7024
(Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 100.000,- € / Gewerblich bis 50.000,- €
 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
 nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK BM II



BM2-0

BM2-1

BM2-2

BM2-3

BM2-4

BM2-5

BM2-6

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
BM2-0	450	450	465	350	340	305	318	334	1	1-flügelig	4	36	109
BM2-1	550	550	465	450	440	305	418	434	1	1-flügelig	7	60	145
BM2-2	700	550	465	600	440	305	568	434	1	1-flügelig	9	81	173
BM2-3	850	550	465	750	440	305	718	434	1	1-flügelig	10	101	201
BM2-4	1050	550	465	950	440	305	918	434	2	1-flügelig	15	127	240
BM2-5	1200	550	465	1100	440	305	1068	434	2	1-flügelig	18	148	268
BM2-6	1350	550	465	1250	440	305	1218	434	2	1-flügelig	20	168	297

Beschläge 30 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*
BM2-0	■	■	□
BM2-1	■	■	■
BM2-2	■	■	■
BM2-3	■	■	■
BM2-4	■	■	■
BM2-5	■	■	■
BM2-6	■	■	■

* mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

