



MÜLLER
SAFE



WAFFENSCHRÄNKE

WAFFENSCHRANK WSL0



Modell WSL0-4/7



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB•S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 30 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 1 in der Rückwand (nicht durchgebohrt)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Graphitgrau, RAL 7024 und Lichtgrau, RAL 7035
(Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR

Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die genannten Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WAFFENSCHRANK WSL0



WSL0-1/5

WSL0-2/7

WSL0-3/5

WSL0-4/7

WSL0-5/9

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden Anzahl	Waffenhalter Anzahl	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite			
WSL0-1/5	1250	350	350	1200	300	240	1138	254	0	5	105
WSL0-2/7	1250	450	350	1200	400	240	1138	354	0	7	122
WSL0-3/5	1500	350	350	1450	300	240	1388	254	1	5	126
WSL0-4/7	1500	450	350	1450	400	240	1388	354	1	7	145
WSL0-5/9	1500	450	450	1450	400	340	1388	354	1	9	165

Beschläge 30 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss	Optionale Verschlussvarianten	
	Doppelbartschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*
WSL0-1/5	■	■	■
WSL0-2/7	■	■	■
WSL0-3/5	■	■	■
WSL0-4/7	■	■	■
WSL0-5/9	■	■	■

*mit Notschlüssel

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WAFFENSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

