



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZTÜREN

ARCHIVTÜR AV I



Modell AV1-20E



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S und VdS



BAUART Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



VERSCHLUSS Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)



VERSICHERBAR Individuelle Vereinbarung
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je
nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



ARCHIVTÜR AV I



Modell	Außenmaße in mm		Maueröffnung in mm		Türdurchgang in mm		Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	
AV I-18B	1790	860	1790	860	1695	760	260
AV I-20B	1990	960	1990	960	1895	860	290
AV I-22B	2190	960	2190	960	2095	860	310
AV I-18E	1820	920	1790	860	1695	760	260
AV I-20E	2020	1020	1990	960	1895	860	290
AV I-22E	2220	1020	2190	960	2095	860	310

B=Blockzarge, E= Eckzarge
 Beschläge 65 mm vorstehend

Bei allen AV-Türen ist die Eckzarge serienmäßig.

Die Zargentiefe (=Mauerstärke) ist standardmäßig 240 mm. Sondermaße sind möglich. Bei Wandstärken unter 180 mm ist eine Befestigung mittels Verschrauben durch die Zargenbuchsen nicht zu empfehlen.



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartverschluss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
AV I-18B	■	■	■	■	■
AV I-20B	■	■	■	■	■
AV I-22B	■	■	■	■	■
AV I-18E	■	■	■	■	■
AV I-20E	■	■	■	■	■
AV I-22E	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schlosskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Tagesgittertür	Notöffnung elektrisch von innen mit EZ Basic (nur möglich, wenn EZ Basic ausgerüstet)	Verriegelungssperre	Türanschlag links
	AV I-18B	■	■	■
AV I-20B	■	■	■	■
AV I-22B	■	■	■	■
AV I-18E	■	■	■	■
AV I-20E	■	■	■	■
AV I-22E	■	■	■	■

Stand 12/2020 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZTÜREN

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

