



**MÜLLER
SAFE**



POLIZEI/ZOLL AUSSTATTUNG

KURZWAFFENTRESORE



Modell KGW

- **EINBRUCHSICHERHEIT** Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S
- **BAUART** Gehäuse: Doppelwandig
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 30 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden, 2 in der Rückwand
- **VERSCHLUSS** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
2 Schlüssel (95 mm)
- **LACKIERUNG** Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)
- **VERSICHERBAR** Privat bis 65.000,- € / Gewerblich bis 20.000,- €

Für die Aufbewahrung von Dienstwaffen in privaten Räumen

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Waffenhalter	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
KGW	440	330	165	390	282	55	330	255	0	1-flügelig	2	0	30

Beschläge 30 mm vorstehend

WAFFENSCHLIEßFACHANLAGEN



WAFFENSCHRÄNKE

für die gesetzeskonforme Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition

EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1



MODULE, einzeln verschließbar

- als Einsatz für Waffenschränke (für nicht ständig besetzte Dienststellen)
- Freistehend (für ständig besetzte Dienststellen)



WAFFENAUFBEWAHRUNG

WAFFENSCHLIEßFACHANLAGEN



KUNDENSPEZIFISCHE SONDERANFERTIGUNGEN

Anpassungen an Gegebenheiten vor Ort



WERTSCHUTZRÄUME / WERTSCHUTZTÜREN

Widerstandsgrad I-XIII



STR I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

BAUART
Paneelstärke: Doppelwandig, 43 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch VdS

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend



STR V



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad V nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

Durchschusshemmend FB7-NS
nach DIN EN 1522 (optional)

BAUART
Paneelstärke: Mehrwandig, 70 mm
Paneelbreite: 500 mm
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Wertschutzzräume sowohl in verschraubter als auch in verschweißter Ausführung erhältlich. Jedes Paneel ist einzeln markiert, was eine schnelle und unkomplizierte Montage durch ein Fachunternehmen ermöglicht.

KUGELFANGROHRE



WERTSCHUTZRÄUME



**Höhe der
Paneele**

Individuell nach
Kundenwunsch



**Verschraubte
Version**

Einfache Montage und
Demontage von Paneelen

* Optional in verschweißter Ausführung
möglich



Modularität der Paneele

Möglichkeit, zusätzliche
Elemente zu bestellen*

* Option ist nur in verschraubter Version
verfügbar



LAGERUNG WAFFEN/DOKUMENTE/ASSERVATE

ARCHIVTÜREN **AT** und **ATi**



AT I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

AT II



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

AT III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



ATi I



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

ATi II



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad II nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

ATi III



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad III nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S

RC 4 HOCHSICHERHEITSTÜREN



können z.B. als **Haftraumtüren** eingesetzt werden und schützen vor:
Feuer, Einbruch, Rauch, Akustik und Explosion



Optional mit FB6



BEHÖRDENEQUIPMENT nach **BSI**



EINBRUCHSICHERHEIT

Stahlschränke nach
BSI TL-M 32, TL-M 321 und TL-M 322

Schlüsselendbehälter nach
BSI TL-M 323

VS-Sicherheitstür nach
BSI TL-M 311

IT-SAFES, TÜREN, RÄUME



IT-SAFE



EINBRUCHSICHERHEIT
Widerstandsgrad I
gemäß Richtlinie R16
100 dB Schirmung

STAHLBÜROSCHRÄNKE (optional mit Feuerschutz)



EINBRUCHSICHERHEIT

von Sicherheitsstufe A
bis Widerstandsgrad II

von Feuerschutz LFS 30
bis S 120 P

EMP TÜREN- UND RÄUME



Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

